



EMG11BT

EAN 8436567804959

EMG11NG

EAN 8436567804966



Energía

Cámara
estancaControl
táctilKit de salida de
gases incluidoNivel de
emisionesMúltiples
protecciones

- Cámara estanca
- Ajuste automático de la temperatura del agua (35-53 °C)
- Gran flujo de agua 11l/min
- Bajo nivel de emisiones NOx
- Perfil M
- Clase ErP: A
- Sin llama piloto
- Arranque con presión de agua ultrabaja
- Protección contra llamas
- Protección contra sobrepresión
- Protección contra sobrecalentamiento
- Filtro de agua extraíble
- Diseño ultrafino
- Control electrónico táctil
- Pantalla digital
- Kit de salida de gases incluido

MODELO		EMG11BT	EMG11NG
EAN		8436567804959	8436567804966
Consumo de energía	W	4,5	4,5
Capacidad nominal de salida de agua	l	11	11
Temperatura del agua	°C	35-60	35-60
Potencia térmica nominal	kW	22	22
Rendimiento	%	73,96	73,96
Potencia útil nominal	kW	19,4	19,4
Perfil declarado		M	M
Clasificación energética		A	A
Tipo de gas		Gas Butano	Gas Natural
Combustión		Cámara estanca	Cámara estanca
Encendido		Automático	Automático
Presión mínima del agua	bar	0,2	0,2
Presión máxima del agua	bar	10	10
Flujo de agua mínimo (2bar)	l/min	8	8
Flujo de agua máximo (2bar)	l/min	14	14
ALIMENTACIÓN 220-240V / 50Hz			
Conexiones de gas	pulg.	1/2	1/2
Conexión de agua fría	pulg.	1/2	1/2
Conexión de agua caliente	pulg.	1/2	1/2
Diámetro salida humos/chimenea	mm	Ø 60-100	Ø 60-100
Longitud máxima tubería salida de humos	m	4	4
Cantidad máxima de codos		1	1
Dimensiones (AnxAlxFon)	mm	660x370x213	660x370x213
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	800x435x280	800x435x280
Peso neto/bruto	Kg	13,4/15,3	13,4/15,3

