



**MODELO: CH346B**

<b>Funciones</b>	
Funciones	Impres, copia, escáner
Compatibilidad con multitarea AIO	No
<b>Especificaciones de impresión</b>	
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4)	Hasta 16 ppm
Velocidad de impresión en color (borrador, A4)	Hasta 12 ppm
Velocidad de impresión en negro (ISO, equivalente al láser)	Hasta 5,5 ppm
Velocidad de impresión en color (ISO, equivalente al láser)	Hasta 4 ppm
Nota a pie de página sobre velocidad de impresión	Depende del tipo de documento, el modo de impresión y cifras aproximadas. Las velocidades exactas varían en función de la configuración del sistema, del programa de software y

--	--

impresión	de la complejidad del documento.
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 1000 páginas
Volumen de páginas mensuales recomendado	De 250 a 500
Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 600 ppp
Calidad de impresión en color (óptima)	Hasta 4800 x 1200 ppp
Número de cartuchos de impresión	2 (1 negro, 1 tricolor)
<b>Manejo de papel</b>	
Manejo de papel estándar/entrada	Bandeja entrada, 60 hojas
Manejo de papel estándar salida	Bandeja de salida, 25 hojas
Capacidad de entrada máxima (sobres)	Hasta 5 sobres
Alimentador de sobres	No
Opciones de impresión a doble cara	ninguna (no soportada)
Manipulación de los medios de salida acabados	Alim. hojas
Tamaños de material admitidos	A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); 130 x 180 mm; 100 x 150 mm
Tipos de soporte admitidos	Papel (folletos, inyección de tinta, normal), papel fotográfico, sobres, etiquetas, tarjetas (de felicitación), transparencias
Peso recomendado del papel	A4: 75 a 90 g/m <sup>2</sup> ; Sobres HP: 75 a 90 g/m <sup>2</sup> ; Tarjetas HP: hasta 200 g/m <sup>2</sup> ; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta

	300 g/m <sup>2</sup>
<b>Especificaciones adicionales</b>	
Memoria de serie	Memoria integrada
Idiomas estándar de la impresora	HP PCL 3 GUI
<b>Características técnicas del escáner</b>	
Tipo de digitalización	Superficie plana
Resolución óptica de digitalización	Hasta 1200 ppp
Profundidad de bits	24 bits
Tamaño de escaneado de sobremesa (máximo)	216 x 297 mm
<b>Especificaciones de la copiadora</b>	
Resolución de copia (texto en negro)	Hasta 600 ppp optimizados (entradas desde 300 ppp)
Resolución de copia (texto y gráficos en color)	Hasta 600 ppp optimizados (entradas desde 300 ppp)
Número máximo de copias	Hasta 10 copias
<b>Impresión fotográfica</b>	
Pantalla	Nada
Impresión sin bordes	No
<b>Conectividad</b>	
Función HP ePrint	No
Conectividad estándar	1 Hi-Speed USB 2.0
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh	Mac OS X v10.5 o v10.6: Procesador PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 256 MB de RAM; 300 MB de espacio disponible en el disco duro; Unidad de CD-ROM o conexión a Internet; puerto USB
Requisitos mínimos del sistema	Windows® 7: procesador a 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 1 GB (32 bits) o 2 GB (64 bits) de RAM, 600 MB de espacio disponible en el disco duro; Unidad de CD-ROM o conexión a Internet; puerto USB

	espacio de disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista®: procesador a 800 MHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 512 MB de RAM, 700 MB de espacio de disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Microsoft Windows® XP (SP2)* o superior (sólo 32 bits): cualquier Intel® Pentium® II, Celeron® o procesador compatible, 233 MHz o superior, 128 MB de RAM, 250 MB de espacio en disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 6 o superior. *Admite sólo 32 bits.
Sistemas operativos compatibles	Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* o superior (sólo 32 bits); Mac OS X v10.5 o v10.6
<b>Dimensiones y peso</b>	
Medidas del producto (P x A x L)	427 x 406 x 249 mm (bandejas abiertas), 427 x 306 x 156 mm (bandejas cerradas)
Peso del producto	3,6 kg
Peso del embalaje	5,22 kg
<b>Requisitos de energía y operación</b>	
Requisitos de alimentación	Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consumo energético	10 vatios
Consumo de energía (activo)	9 vatios
Consumo de energía (en espera)	2,4 vatios
Consumo de energía (en reposo)	1,28 vatios
Consumo de energía (apagado manual)	0,3 watts
Emisiones de presión acústica	50 dB(A) (impresión a 6 ppm)
Emisiones de potencia acústica	6,3 B(A) (imprime/copia a 6 ppm/cpm)
Margen de temperaturas operativas	De 5 a 40° C

Margen de temperaturas operativas recomendado	De 0 a 45 °C
Certificación ENERGY STAR®	Sí
<b>Contenido de la caja</b>	
Contenido de la caja	Impresora multifuncional HP Deskjet 1050 (J410a), cartucho de tinta negra HP 301, cartucho de tinta tricolor HP 301, CD de software HP, guía de configuración, guía de referencia, fuente y cable de alimentación, bolsa reutilizable
Cable incluido	No incluido, se vende por separado
Garantía	Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país/región y los requisitos legales.
Más	Impresión, escaneado y copiado sencillo