

## SA-1003

Etapa de potencia profesional estéreo o mono



Etapas de potencia profesionales de alta calidad para uso estéreo o mono.

<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Etapa de potencia profesional estéreo o mono.
<b>POTENCIA ESTÉREO</b>	500 + 500 W RMS a 4 Ohm 280 + 280 W RMS a 8 Ohm 780 W RMS a 8 Ohm en modo puente
<b>VENTILACIÓN</b>	Forzada
<b>PROTECCIONES</b>	4 circuitos: temperatura, CC, cortocircuito y sobrecarga
<b>ENTRADAS</b>	2 entradas línea auxiliar balanceada, XLR y jack 6´3 mm estéreo 20.000 Ohm 1´1 V
<b>RESPUESTA</b>	20-20.000 Hz
<b>DISTORSIÓN</b>	Armónica: < 0´05% Intermodulación: < 0´05%
<b>FACTOR DE AMORTIGUACIÓN</b>	> 400
<b>RELACIÓN SEÑAL/RUIDO</b>	> 100 dB
<b>SALIDAS</b>	Altavoces: 4-8 Ohm estéreo, terminales roscados o speakon 8 Ohm puente mono, speakon
<b>ALIMENTACIÓN</b>	230 V CA, 1.800 W máximo
<b>MEDIDAS</b>	483 x 89 x 410 mm fondo 2 U rack 19"
<b>PESO</b>	14 kg

© 2012 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.